Lentes de Seguridad
OX
Ficha Técnica



Descripción

Los lentes de seguridad OX de 3M, han sido diseñados para proveer el nivel de protección ocular requerido contra altos impactos, para aquellos usuarios que además de lentes de seguridad, requieran el uso de lentes de prescripción.

Características

- Amplia protección lateral.
- Policarbonato transparente y gris.
- Exclusivo recubrimiento DX provee resistencia ante empañamiento, ralladura, estática y ataque químico.
- Patillas retráctiles en 5 posiciones, y con punta flexible y giratoria en 360 °.
- Banda elástica opcional.
- Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99.9%

Aplicaciones

Los anteojos de seguridad OX pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones:

- Minería
- Construcción
- Forestal
- Fabricación en general.
- Agricultura
- Industria y talleres de automóviles.
- Laboratorios.
- Construcción.
- Trabajos con madera.
- Pintura y decoración.

***** En general en cualquier tarea donde exista riesgo ocular por proyección de partículas sólidas.

Materiales

- Ocular / Lente: policarbonato.
- Marco: policarbonato integrado con el ocular en una sola pieza.
- Patillas: policarbonato.
- Puente Nasal (integrado a la estructura del ocular): policarbonato.

Modelos disponibles

La serie de lentes 1770, está disponible en las siguientes versiones:

	Código de Producto
	70-0715-4120-8 Lentes sobre lente, claros, patas negras, con DX
	70-0715-1934-5 Lentes sobre lente, grises, patas negras, con DX



Aprobaciones

Cumplen los requerimientos de protección contra **Alto Impacto** y educación de las normas: ANSI Z87.1: 2003 de USA y CSA Z94.3 de CANADA.
Algunas de las pruebas mas importantes que se realizan son:

- Transmisión de luz
- Densidad óptica
- Fuerza dióptrica
- Prueba de impacto
- Ensayo de desinfección
- Resistencia del marco
- Control dimensional al lente

MAPISEGUR
TU ALIADO EN SEGURIDAD



Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura ambiente.
Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Los lentes de seguridad OX se presentan en 2 cajas de 10 pares cada una, (20 pares de lentes en total).

MAPISEGUR
TU ALIADO EN SEGURIDAD