MAPISEGUR
TU ALIADO EN SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

Segpro®



BOTA ATLAS

PROTECCIÓN DE PIES

Descripción

Bota fabricada enpolicloruro de vinilo (PVC) resistente, con refuerzo en el tobillo y en el talón. Interior de poliéster y cuenta con puntera de acero. Cuenta con suela antideslizante para ofrecer una mayorestabilidad en diferentes superficies.

Características técnicas

- Bota de policloruro de vinilo(PVC) resistente.
- Interior de poliéster y con puntera de acero.
- Suela antideslizante para mayor estabilidad.
- Puntera y empeine más ancho para mayor comodidad.
- Refuerzo en el tobillo y en el talón.
- Puntera de acero (resistente a 200 Joules).
- Altura total: 38 cm. (± 1cm)
- Bota impermeable.
- Taco de 30 mm. de espesor.

Código	Tallas
PP03001-PP03010	37 - 46

Certificaciones

Cumple con NTP-ISO20345:2017
Cumple con ASTM F2412:2018
Cumple con ASTM F2413:2018
Cumple con UNE-EN12568:2011

Aplicaciones

Son esenciales en la industria de la construcción para prevenir lesiones derivadas de caídas de objetos y terrenos irregulares.

Su diseño impermeable protege de la humedad y el agua, brindando resistencia, comodidad y seguridad en terrenos húmedos.

En la agroindustria, las botas de protección previenen heridas por objetos y terrenos irregulares, garantizando la seguridad en entornos desafiantes.

Almacenamiento

Se recomienda almacenarlas botas en un ambiente fresco, seco y ventilado, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar el contacto con objetos que puedan deformar o dañar el PVC.

Mantenimiento

Limpiar las botas después de cada uso con agua y jabón neutro para retirar suciedad y residuos. Dejar secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor. Inspeccionar periódicamente el PVC, la suela y la zona de la puntera de acero para detectar daños o deformaciones.

GRUPO VALESAFETY
SEGURIDAD INDUSTRIAL